



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KESZTHELY

Vonyarcvashegy

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybaléptetéstől

Készítette:

Koponics János
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Kovács István
területi forgalmi koordinátor

Magyar Ákos
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 40617/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.		Hatálybaléptetés	2023.04.01.	
2.	39794/2023/MAV	1. számú módosítás	2023.12.10.	
3.	33034/2024/MAV	2. számú módosítás	2024.12.15.	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

1. Általános előírások	1
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	1
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	2
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	2
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	2
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	2
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.	4
1.3.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, burkolata.....	4
1.4. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	4
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.Helyhez kötött jelzők:	4
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	5
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	5
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	5
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	6
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	6
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	6
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	7
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	7
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	7
1.8.3. Utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	7
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	7
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	8
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	8
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éles utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	8
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	8
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	8
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	9
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	9
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.	9
1.12. Parancskönyv kezelése.	10

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	10
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	10
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	11
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	11
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	11
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	11
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	12
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	12
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	12
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	13
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	14
2.18. Váltógondozás.	14
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	14
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	14
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	14
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	14
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	14
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	14
2.22. A vágányút ellenőrzése.	15
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	15
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	15
2.24. A váltók állítása.	15
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	15
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	15
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	15
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	15
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	15
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	16
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	16
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	16
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	17
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	17
Irány-függőség.	17
Kezelő szolgálati hely.	17

2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	19
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	19
2.33. A tolatás engedélyezése.	19
2.33.1 A tolatás engedélyezése, elrendelése.	19
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	19
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	20
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	20
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	20
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	20
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	20
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	21
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	22
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	22
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	22
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	22
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	22
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	22
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	23
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	23
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	23
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	23
2.48. Engedélykérés-adás.	23
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	24
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	24
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	24
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	24
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	24
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	24
2.53. Rendkívüli áthaladás.	25
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	25
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	25
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	25
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	26

2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	26
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	27
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	28
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	28
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	28
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	28
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	28
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	28
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	28
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	29
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	29
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	29
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	29
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	29
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	29
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	29
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	30
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	30
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása.	30
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	30
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	30
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	30
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	31
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	31
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	31
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	32
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása (MÁV-START Zrt.).	32
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	32
6.5. A megőrzendő forgalmi dokumentumok gyűjtése, tárolása, őrzése és irattározása.	32
6.6. Állomási gyalogos átjáró elfoglalása.	32

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytérkép szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása.

Vonyarcvashegy biztosított középállomás, korlátlan személyforgalomra berendezve. Az állomás teherforgalom részére nincs megnyitva.

Vonyarcvashegy állomás a 26. számú Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk közötti, egyvágányú részben villamosított (Balatonszentgyörgy és Keszthely állomás között), normál nyomtávú országos törzshálózati fővonalon, 194+50 – 184+56 számú szelvények között (az állomás szelvénytérkép száma: 190) fekszik. A pályasebesség: 80 km/h, általános fémút: 700 m. A vonal kezdőpontja Balatonszentgyörgy rendelkező állomás, a szelvények számozása Tapolca rendelkező állomástól kezdődik.

Szomszédos állomások:

- Kezdőpont fele Keszthely állomás
- Végpont fele Balatonederics állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Kezdőpont fele:

- Gyenesdiás megállóhely a 209+80 – 212+70 (211) számú szelvényben
- Alsógyenes megállóhely a 223+33 – 225+65 (224) számú szelvényben

Végpont fele:

- Balatongyörök megállóhely a 155+42 – 158+42 (157) számú szelvényben
- Becehegy megállóhely a 126+16 – 129+18 (127) számú szelvényben

Vonyarcvashegy állomás Keszthely Állomásfőnökséghez tartozik.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- Vonyarcvashegy – Balatonederics állomások között:
 - Legnagyobb emelkedő:
 - 4,5 ‰
 - Legnagyobb esés:
 - 5 ‰
- Keszthely – Vonyarcvashegy állomások között:
 - Legnagyobb emelkedő:
 - 2 ‰
 - Legnagyobb esés:
 - 2 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomás biztosított, egyközpontos váltó- és vágányfoglaltságos, jelfogófüggéses, egyszerűsített D55-ös, kisállomási elektrodinamikus biztosító berendezéssel van felszerelve, biztosított fény be- és kijárat jelzőkkel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje Vonyarcvashegy – Keszthely, Keszthely – Vonyarcvashegy és Vonyarcvashegy – Balatonederics, Balatonederics – Vonyarcvashegy viszonylatokban állomástávolság. Ellenmenet és utolérést kizáró biztosító berendezés, jelfeladás nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

- Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.
- Az állomási vágányok számozása, rendeltetése, használható hossza:

Az állomási vágányok számozása, neve, rendeltetése, használható hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatfogadó/indító fővágány	662 m	673 m	+1,6	-1,6	–	2	1	55-04770-01-1	F	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító Átmenő fővágány	662 m	673 m	+1,6	-1,6	–	2	1	55-04770-01-2	F	nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomást RO-LA forgalom nem érinti. Az állomás vágányai műszakilag nincsenek bemérve Ro-La közlekedésre.

1.3.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, burkolata.

Az I. vágány és a II. vágány között 308 m hosszú, sk30 magas szigetperon van, aszfalt burkolattal, melyről a kijárat a felvételi épületnél, valamint a peron kezdőponti végénél – a 191+30 sz. szelvényben – található gyalogos átjárónál van. A peron szélessége: 6 m, mely a kezdőpont felé keskenyedik 3 méterre, a vágányok geometriája miatt.

1.4. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A helyszínrajzon a szolgálati helyek megközelítési útvonala szaggatott 2 pont vonallal, a peronok akadálymentesített megközelítési útvonal piros vonallal van jelölve.

A kezdőpont felőli oldalon a 193+77 sz. szelvényben jelzőkkel függésben lévő, felsorompóval kiegészített fénysorompó (SR2) van. A 191+30 sz. szelvényben kiépített gyalogos átjáró keresztezi az állomás vágányait.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Keszthely - Vonyarcvashegy	J	201+50	AEj	2	fBEj, Az „A” bejárat jelző biztosított fény előjelzője
Keszthely - Vonyarcvashegy	J	194+50	A	4	fBj, Biztosított fény bejárat jelző, Hívójelzés kivezérelhető
Vonyarcvashegy	J	186+17	V1	3	fKj, Biztosított kijárat jelző az I. vágányról, Hívójelzés nincs
Vonyarcvashegy	J	186+17	V2	2	fKj, Biztosított kijárat jelző az II. vágányról, Hívójelzés nincs
Vonyarcvashegy	J	185+06	TH		Tolatási határjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Balatonederics - Vonyarcvashegy	J	177+58	BEj	2	fBEj, A „B” bejárat jelző biztosított fény előjelzője
Balatonederics - Vonyarcvashegy	J	184+56	B	4	fBj, Biztosított fény bejárat jelző, Hívójelzés kivezérelhető
Vonyarcvashegy	J	192+89	K1	3	fKj, Biztosított kijárat jelző az I. vágányról, Hívójelzés nincs
Vonyarcvashegy	J	192+81	K2	2	fKj, Biztosított kijárat jelző az II. vágányról, Hívójelzés nincs
Vonyarcvashegy	J	194+00	TH		Tolatási határjelző

- A bejárat jelzőkén nincs „Hívójelzés feloldása” jelzés.

Egyéb jelzők:

- Biztonsági határjelző, a váltók után, az utasítás által előírt helyen. Kezdőpont felőli oldalon a 192+97 számú szelvényben, végpont felőli oldalon a 186+12 számú szelvényben található.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

A raktárban:

- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelzője

A forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 2 db vörös / sárga fényű jelzőlámpa

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

- A kezdőpont felőli oldalon levő 2. sz. váltó, biztosított, villamos úton központi állítású váltó, váltójelzővel felszerelve nincs.
- A végpont felőli oldalon levő 1. sz. váltó, biztosított, villamos úton központi állítású váltó, váltójelzővel felszerelve nincs.
- Váltófűtő berendezés nincs.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

A vasúti értekező berendezéseken magánbeszélgetéseket folytatni nem szabad!

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

- Állomásközi távbeszélő
 - o Keszthely - Vonyarcvashegy állomások között. A távbeszélővonalba be van kötve Keszthely állomás I. váltókezelő őrhely és valamennyi, az állomásközben lévő pályatelefon.
 - o Vonyarcvashegy – Balatonederics állomások között. A távbeszélővonalba be van kötve Balatongyörök megállóhely, Balatonederics állomás I. őrhely vagy átkapcsolás után Keszthely állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője, valamint valamennyi, az állomásközben lévő pályatelefon.
- Forgalmi vonalirányító Szombathely.
- Konferencia szerveren keresztül történő CB telefonhívás.
- Közcélú telefonvonal a MÁV hálózatán keresztül, kódszámok segítségével.
- Pályatelefon belépő helyek Keszthely – Vonyarcvashegy – Balatonederics állomásközben a bejárat és fedező jelzőknél, valamint a sorompószekrényeknél vannak.
- Analóg Utastájékoztató berendezés Vonyarcvashegy állomáson és Balatongyörök megállóhelyen, valamint számítógépes utastájékoztató berendezés (adatrögzítéssel).
- Utasítást adó hangosbemondó 1. és 2. váltókörzet.

- Az 1. és 2. váltók mellett lévő térvilágítási oszlopokon állomási CB táphidas telefon (ún. csőtelefon) van felszerelve, a váltókörzet és a forgalmi szolgálattevő közötti kapcsolattartásra.
- Szolgálati célú mobiltelefon. (Hangrögzítéssel)

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomásközi távbeszélő mindkét irányban, továbbá az AKP-20 pulton keresztül történő kommunikáció kerül hangrögzítésre, a hangrögzítést a 15 mp-ként hallható bip ton” (csippanás) jelzi. Jelzés hiánya esetén, jelenteni kell a hibát a távközlő diszpécser felé (07/61-00).

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi szolgálattevő felé rendelkezésre a forgalmi főüzemirányító és a forgalmi vonalirányító jogosult.

A szombathelyi területi személyszállítási főirányító és a szombathelyi területi vontatási főirányító rendelkezéseit a forgalmi vonalirányítón keresztül adja a forgalmi szolgálattevőknek.

Területi főüzemirányító: 07/13-33, +36-30/565-635, e-mail: uksm.tfoir@mav.hu

Területi forgalmi vonalirányító: 07/13-31, +36-30/398-78-95, e-mail: uksm.balaton@mav.hu

Funkcionális Felügyelet: 07/13-44, +36-30/485-3013, e-mail: szombathely.tszf@mav.hu

Területi személyszállítási üzemirányító: 07/13-58, 06-30/541-05-94

A szombathelyi területi vontatási főirányító: 07/14-80, 07/14-81, 06-30/5656-4322.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

A térvilágítás a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényről kapcsolható. A világítás kapcsolásáért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felel, figyelve az energiatakarékosság szabályaira is. A térvilágítás a következő, külön kapcsolható körzetekre van osztva:

- 1-es váltókörzet 1-3 sz. oszlopok,
- 1-es váltótól a peronig 4-5 sz. oszlopok,
- Felvételi épület előtt 6-7 sz. oszlopok,
- Peron 8-11 sz. oszlopok,
- Peron 12-14 sz. oszlopok,
- Peron 15-17 sz. oszlopok, gyalogos átjárónál, (alkonykapcsolóval vezérelt),
- 18 oszlop, 2-es váltókörzet,
- 19 sz. oszlop, 2-es váltó,
- 20 sz. oszlop, SR2 útátjáróban, (alkonykapcsolóval vezérelt),
- Váróterem: 3 db kapcsoló,
- Fedett peron: 2 db kapcsoló,
- Kijárat,
- Névtábla,
- Női, férfi utas WC,
- Utas WC előtti kültér.

Minden világításnál figyelembe kell venni az adott időszakra meghirdetett Energiatakarékossági intézkedési tervben előírányzottakat!

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Vonyarcvashegy állomás az utasítás szerint az „Egyéb állomás” kategóriába tartozik.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Az állomáson helyben kezelt, számítógéppel támogatott, PIS (Passenger Information System - Utastájékoztató Rendszer) típusú gépi utastájékoztató berendezés van telepítve.
- Számítógéppel nem támogatott, analóg utastájékoztató berendezés, Vonyarcvashegy és Balatongyörök megállóhelyre, arra az esetre, ha a közleményt a PIS rendszerrel, valamilyen oknál fogva, nem lehet bemondani.
- Vizuális utastájékoztatás nincs.
- Az utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.
- A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, vagy a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást.

Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
- FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói kézikönyvük ismerteti a rendszer használatát.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson 1 utastájékoztatási körzet kezelhető, mely a szigetperon felé szól, a II. vágány külső oldalán elhelyezett oszlopokról.

Vonyarcvashegy állomásról kezelhető Balatongyörök megállóhely utastájékoztatása.

1.8.3. Utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítési időnormája Vonyarcvashegy állomáson és Balatongyörök megállóhelyeken 3 perc.

Utastájékoztatási időnorma: indulás és érkezés előtt 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az utastájékoztatás időpontja az érvényben lévő EVIG UTASÍTÁS szerint:

- Vonyarcvashegy állomás:
 - érkező/átmenő vonatok esetén: érkezés előtt 3 perccel
 - helyből induló vonatok esetén: indulás előtt 10 és 3 perccel
 - Legalább 5 perces késés esetén be kell mondani a várható késés mértékét (változás esetén a késési időt korrigálni kell), és a késés okát érkezés előtt 3 perccel, helyből indulás előtt 10 perccel. 30 perccel meghaladó késés esetén, 10 percenként ismételni kell a tájékoztatást.
 - Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, közvetlenül az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket (3') – csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, vagy megáll, mire az utasok a peront megközelítik, vagy nem keresztezi az utasok peronmegközelítési útját.
 - Az állomáson áthaladó vonatokról hangos utastájékoztatást adni kell.
- Balatongyörök megállóhelyen:
 - PIS rendszer működése esetén: érkezés előtt 3 perccel.
 - Legalább 5 perces késés esetén be kell mondani a várható késés mértékét (változás esetén a késési időt korrigálni kell), és a késés okát érkezés előtt 3 perccel. 30 perccel meghaladó késés esetén, 10 percenként ismételni kell a tájékoztatást.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

A vonatszemélyzetet élőszóban, vagy utastájékoztató berendezésen keresztül kell értesíteni a forgalmi szolgálattevőnek.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A módosításokat a MÁV-START Zrt. végzi és adja át kinyomtatott formában. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezések bármely meghibásodását jelenteni kell a forgalmi szolgálattevőnek a Távközlési diszpécser szolgálatnak (07/61-00), valamint a forgalmi vonalirányítónak (07/13-31).

Amennyiben az utastájékoztató berendezés nem működik, körültekintő munkavégzéssel, valamint - egyéb feladatait figyelembe véve - a forgalmi szolgálattevő által a téren élőszóban adott tájékoztatással kell biztosítani a baleset-megelőzést és az utastájékoztatást.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

- Rendkívüli események esetén a forgalmi szolgálattevő értesíti az állomáson, megállóhelyen tartózkodó vonatkísérő személyzetét a túltartózkodás okáról és előre látható időtartamáról.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és fedélzeti utastájékoztatásban aktívan részt venni a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján.
- A MÁV- START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utastásban foglaltaknak megfelelően kötelesek a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatást elvégezni.
- A vezető jegyvizsgáló a forgalmi szolgálattevőnél köteles jelentkezni, vagy az eltávozását jelenteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

- Vonyarcvashegy állomáson:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke.
 - Az állomást érintő közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos Vágányzári információk
 - Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.
 - Az aktuális ünnepi forgalmi hirdetményeket.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének és a Vágányzári információk kihelyezése, pótlása, módosítása és eltávolítása az állomásfőnök, vagy eseti megbízás alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattevő feladata.

- Balatongyörök és Becehegy megállóhelyeken:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke.
 - Vágányzári információk.
 - Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.

Menetrendváltáskor és Vágányzári információ kihelyezésekor az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy, más esetekben a Tapolca Pályafenntartási Szakasz mérnökség dolgozója

köteles az utastájékoztató hirdetményeket kihelyezni, pótolni, vagy módosítani. A kihelyezést a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül, vagy az érvényesség kezdetéig el kell végezni. Az érvényesség lejártát követő munkanapon el kell távolítani, a kihelyezést végző munkavállalónak, vagy megbízottjának.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Vonyarcvashegy állomáson:

- Az érkező-induló vonatok jegyzékének és a Vágányzári információk, váróterem nyitva tartás hirdetményét és az utasjogi, valamint a személyszállítási hirdetmények ellenőrzését az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy végzi.
- A váróterem éjszakai bezárásakor a forgalmi szolgálattevőnek ellenőriznie kell a kötelezően kifüggesztendő hirdetmények meglétét és a Vágányzári információk érvényességét. A lejárt hirdetményeket el kell távolítani, a hiányzó hirdetmények pótlására intézkednie kell, pótolja, vagy a hiányosságot jelenti az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor felé.

Balatongyörök és Becehegy megállóhelyeken:

- Az érkező-induló vonatok jegyzéke, a vágányzári információk, utasjogi, valamint a személyszállítási hirdetmények ellenőrzése a MÁV-START Zrt. munkavállalójának, valamint Tapolca Pályafenntartási Szakasztechnikus vonalbejáró dolgozójának feladata.
- Menetrendváltáskor és módosításkor az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy is köteles ellenőrizni.

Hiányosság megállapítása esetén intézkedni kell a pótlásra, módosításra.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben

- forgalmi iroda

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben

- MÁV TEB Távközlés kábel elosztó helyiség

Konténerben:

- MÁV TEB Biztosítóberendezés jelfogó helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevők számítógépén: <http://palyaintranet.mav.hu/> honlapon, a Forgalom oldalon, Központi Szabályozás, Forgalom menüpont alatt. A kifüggesztendő rendeletgyűjtemény kék dossziében, az egyéb nyilvántartások, a jegyzőkönyvek és dokumentumok összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak a forgalmi iroda iratszekrényében.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások közül papír alapon is rendelkezésre állnak az iratszekrényben:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Kapcsolódási pont megállapodások
- Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomási személyzet részére Parancskönyvi rendelkezések tárolására szolgáló mappa, a forgalmi irodában, az iratszekrény tetején van kihelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás egészségügyi orvos: Dr. Gallé Tibor	Rendelő: Vasútegészségügyi Kht., Tapolca Vasút u. 8.	07/41-11
	Lakás: Vonyarcvashegy Ifjúság u. 22.	30/957-9916
Városi Kórház	Keszthely Ady Endre u. 2.	83/311-060
Orvosi Ügyelet	Keszthely Sopron u. 2.	83/311-130, 83/515-060
Orvosi Rendelő	Vonyarcvashegy, Béri Balogh Ádám u. 1.	83/348-017

Az állomáson elsősegélynyújtó felszerelés a forgalmi irodában van.

Alkoholszonda a forgalmi szolgálattevő őrizetében, az iratszekrény polcán.

- Véralkohol vizsgálati doboz Keszthely állomáson van készenlétben.
- Alkoholteszt az állomásfőnök őrizetében.
- Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segély hívásfogadó központ		112
Önkormányzat	8314 Vonyarcvashegy Kossuth L.u. 42	83/348-033